



Facile a vivre

Краска для стен и потолков

- ▶ Укрывает в один слой
- ▶ Высокая стойкость к мытью
- ▶ Не желтеет, легко наносится без брызг и потеков

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Время полного
высыхания



Устойчива
к мытью



Для внутренних
работ



Расход



На водной основе



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однослойная моющаяся краска для окрашивания стен и потолков. Благодаря акриловой смоле нового поколения продукт обеспечивает гарантированный результат на любых поверхностях интерьера: стены, потолки, деревянная обшивка, радиаторы и пр. Наносится на кирпич, штукатурку, бетон, гипсокартон, обои, деревянные поверхности. Для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Укрывистость 98% с одного слоя -
- Простой уход: краска моется и не пачкается, выдерживает воздействие бытовых факторов
- Легко наносится без брызг и потеков
- Экологичная - на водной основе, без запаха

РЕКОМЕНДАЦИИ :

- Краска на водной основе с низким содержанием ЛОВ*, что абсолютно безопасно в случае использования ее внутри помещений.

*Летучие органические вещества



Краска для стен и потолков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловое связующее
Разбавитель	Вода
Колеровка	База А
Степень блеска	Матовый ($\leq 10\%$)
Сухой остаток	50%
Плотность	1,52 кг/л
Виды обрабатываемых поверхностей	Внутри помещения: кирпич, штукатурка, бетон, гипсокартон, обои, деревянные поверхности
Предельная величина ЛОВ	4 г/л
Количество слоев	1 слой
Способ нанесения	Кисть/валик
Расход на один слой покрытия	10 м ² /л
Время полного высыхания	12 часов

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Типы оснований: кирпич, штукатурка, бетон, гипсокартон, обои, деревянные поверхности.
- Для стен и потолков, радиаторов, деревянных поверхностей внутри помещений.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

- Подготовка поверхности перед окрашиванием является обязательным этапом подготовительных работ.
- Все непрочно держащиеся и отслаивающиеся частицы старого покрытия должны быть обязательно удалены.
- Поверхность должна быть чистой и сухой.



Краска для стен и потолков

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- **Новые или неокрашенные поверхности:**
 - гипсокартон: очистите от пыли и загрунтуйте;
 - дерево, бетон, цемент, гипс и производные: слегка отшлифуйте, очистите от пыли, загрунтуйте;
 - экзотическое дерево следует предварительно обезжирить, затем нанести специальную грунтовку;
 - обои или стеклоткань: нанесите грунтовку.
- **Поверхности в плохом состоянии:** счистите отслаивающиеся фрагменты и заполните трещины соответствующей шпатлевкой. Слегка отшлифуйте, затем очистите от пыли и нанесите грунтовку.
- **Старая краска:** очистите от загрязнений, промойте водой, отшлифуйте, затем очистите от пыли.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СУШКА

- Рекомендуемые условия нанесения: температура от +12°C до +25°C, обычная влажность воздуха.
- Исключите сквозняки в помещении.
- Время полного высыхания слоя – 12 часов.

ИНСТРУМЕНТЫ

- Шлифовальная бумага с зерном 240.
- Большая мешалка или миксер для краски, широкая палка.
- Рельефная кисть (для неровностей, углов и отделки).
- Велюровый валик с ворсом средней длины (9-12 мм).
- Решетка для удаления лишней краски.

НАНЕСЕНИЕ

- Краска готова к использованию. До нанесения тщательно размешайте краску, чтобы она стала однородной.
- Нанесите краску в один слой. Начните с обработки неровностей и углов кистью. Чтобы не оставались следы, работайте на поверхности площадью примерно 1 м². Для безупречного результата двигайтесь сверху вниз.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Не заканчивайте наносить краску в центре вашей поверхности. Всегда начинайте двигать кистью от окна. Не возвращайтесь к работе во время высыхания: вам может показаться, что остались следы, но они исчезнут после высыхания.
- Протрите инструменты чистой тряпкой и вымойте водой.



Краска для стен и потолков

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



2,5 л



6 л



10 л

Срок годности продукта 3 года. Хранить в прохладном сухом месте. Беречь от прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. Не допускать замерзания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой с мылом непосредственно после проведения работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует обратиться к врачу; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Остатки нужно утилизировать как строительные отходы и только на специализированном полигоне. Материал нельзя спускать в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.