



Renovation Perfection Краска для стен и мебели в ванной комнате

- ▶ Создает водонепроницаемый барьер
- ▶ Наносится прямо на настенную плитку
- ▶ Высокая стойкость к бытовой химии

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окрашивания настенной плитки, мебели в ванных комнатах. Подходит для керамики, стеклоблоков, необработанной древесины, лакированных, окрашенных, ламинированных поверхностей, с меламиновым покрытием, ПВХ, для нержавеющей стали и металлических поверхностей. Применяется для стен душевых кабин с плиткой. Для помещений с обычной и повышенной (в зоне душа) влажностью. Для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря уникальной технологии "AQUARESIST TECHNOLOGY" краска позволяет создать водонепроницаемый барьер от конденсата и брызг воды
- Устойчива к перепадам температур
- Сохраняет высокую адгезию во влажной среде
- Устойчива к мытью
- Экологичная - на водной основе, без запаха

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не требует грунта. Не отслаивается.



Краска для стен и мебели в ванной комнате

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Гибридное акрилатное связующее
Разбавитель	Вода
Цвета	Белый, бирюза, ниагара, пион, пудра, французский беж
Степень блеска	Полуматовый
Виды обрабатываемых поверхностей	Керамика, стеклоблоки, необработанная древесина, лакированные, окрашенные, ламинированные поверхности, с меламиновым покрытием, ПВХ, нержавеющая сталь и металлические поверхности
Количество слоев	1-2 слоя
Способ нанесения	Кисть/валик
Расход на один слой покрытия	13 м ² /л
Время высыхания 1 слоя	8 часов
Время полного высыхания	48 часов
Устойчивость к перепадам температур	От +10 до +40°C

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Типы оснований: керамика, стеклоблоки, необработанная древесина, лакированные, окрашенные, ламинированные поверхности, с меламиновым покрытием, ПВХ, нержавеющая сталь и металлические поверхности
- Настенная плитка и мебель в ванной комнате. Стены с плиткой в душевых кабинках.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

- Подготовка поверхности перед окрашиванием является обязательным этапом подготовительных работ.
- Все непрочные держащиеся и отслаивающиеся частицы старого покрытия должны быть удалены.
- Поверхность должна быть чистой и сухой.



Краска для стен и мебели в ванной комнате

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Перед нанесением краски удалите все остатки силиконового герметика. При необходимости после окрашивания обработайте повторно поверхность герметиком.
- Промойте поверхность слабым раствором соды или специальным моющим средством, применяемым для очистки и подготовки поверхности к окрашиванию (на щелочной основе).
- **Настенная плитка, нержавеющая сталь и стекло:** Промойте моющим средством, затем водой, оставьте высыхать.
- **Ранее неокрашенные/пористые поверхности (дерево, МДФ):** слегка отшлифуйте шлифовальной бумагой и удалите пыль.
- **Ранее окрашенное/лакированное дерево/ламинированные поверхности:** промойте содовым раствором, затем водой, дайте высохнуть. Слегка отшлифуйте шлифовальной бумагой с зерном 240, удалите пыль.
- **Древесина с выделением танинов (дуб, каштан):** обработайте подходящим грунтом во избежание появления дубильных веществ на финишном покрытии. Далее готовим поверхность как для неокрашенной древесины.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СУШКА

- Рекомендуемые условия нанесения: температура от +12°C до +25°C, обычная влажность воздуха.
- Исключите сквозняки в помещении.
- Время высыхания 1 слоя – 8 часов.
- Время нанесения 2 и последующих слоев – не ранее чем через 8 часов.
- Время полного высыхания слоя – 48 часов.

ИНСТРУМЕНТЫ

- Малярная ванночка в комплекте под крышкой.
- Механическая тихоходная мешалка для краски или широкая палка.
- Велюровый валик с ворсом 4-5 мм. Для углов и краев : малярная кисть с закругленными краями.

НАНЕСЕНИЕ

- Перед началом окрашивания добавьте в банку с краской содержимое пакетика с аддитивом (полностью весь пакет!). Аддитив находится под крышкой.
- Тщательно перемешайте краску с аддитивом до однородной консистенции с помощью механической мешалки или широкой палки в течение 5 минут, поднимая со дна банки всю краску.
- Сначала нанесите краску на небольшой участок поверхности. Начинайте красить от углов, молдингов и стыков поверхностей.
- Наносите краску последовательными перекрестными движениями от одного края до другого.
- Не приступайте к нанесению 2-го слоя, если первый еще не высох.
- Оставьте сохнуть на 8 часов, затем нанесите второй слой таким же образом.
- После добавления в краску аддитива ее необходимо использовать в течение 10 дней. По истечении этого срока характеристики адгезии и устойчивости краски к внешним воздействиям могут снижаться.



Краска для стен и мебели в ванной комнате

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



0,75 л

Срок годности продукта 3 года. Хранить в прохладном сухом месте. Беречь от прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. Не допускать замерзания.

ЦВЕТА



белый



бирюза



ниагара



пион



пудра



французский
беж

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой с мылом непосредственно после проведения работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует обратиться к врачу; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Остатки нужно утилизировать как строительные отходы и только на специализированном полигоне. Материал нельзя спускать в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.